

# Datenblatt für Artikel 99261679

Hocheffizienz Umwälzpumpe ALPHA2 15-40 130mm 1x230V G1 DACHGRUNDFOS



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	5713826180379
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	dk
Zolltarifnummer	84137030

# Datenblatt für Artikel 99261679

---

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	197 mm
Höhe	162 mm
Tiefe	114 mm
Gewicht	1.92 kg

## BESCHREIBUNG

Hocheffizienz-Umwälzpumpe ALPHA2 15-40  
130 Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit  
Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie)  
und integrierter, elektronischer  
Leistungsanpassung durch stufenlose  
Drehzahländerung. Mit AutoAdapt- und  
automatischer Nachtabseinkfunktion und  
wahlweiser Anzeige der  
Leistungsaufnahme bzw. des  
Förderstroms. Elektrischer Anschluß  
durch millionenfach bewährten  
ALPHA-Stecker. Synchronmotor mit  
ECM-Technologie und höchsten  
Wirkungsgraden, hohem Anlaufmoment mit  
Blockierschutz und integriertem  
Motorvollschutz. Trockenlaufschutz- und  
Anlauffunktion. Wärmedämmschale im  
Lieferumfang enthalten.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:

- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotor-technologie
- Haftungsübernahmevereinbarung: 5 Jahre Garantie in Deutschland - Einzelpumpe mit Graugußgehäuse - Kataphoresebeschichtung für höchste Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit - Förderfähig gem. Förderung INCHHeizungsoptimierungINCH - AutoAdapt-Funktion findet die optimale Einstellung durch selbstadaptierende Kennlinie - Weitere Regelungs-/Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung,

# Datenblatt für Artikel 99261679

---

Konstantdruckregelung, 3 feste Drehzahlen - Erfüllt die Anforderungen der EnEV Paragraph 14 Absatz 3 - Medientemperaturen +2C bis +110Celsius - Automatische Nachtabsenkung zur weiteren Energieeinsparung - Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms - Wärmedämmschalen gem. EnEV - Einfache elektrische Installation durch bewährten ALPHA-Stecker - Kompakte Bauform für beengte Platzverhältnisse

## MERKMALE

### ETIM 8.0: Umwälzpumpe (EC010980)

Werkstoff des Pumpengehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses	Gusseisen GG 15 (GJL-150)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads	sonstige
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad	sonstige
Volumenstrom (BEP)	1.50 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)	-
Max. Pumpvolumen	-
Max. Förderhöhe	4.00 m
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Doppelpumpe	Nein
Elektrischer Anschluss	sonstige
Kabellänge	-
Bemessungsspannung	-
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0.18 A
Aufgenommene Motorleistung (P1)	-
Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump)	-

## Datenblatt für Artikel 99261679

---

Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	0.15
Isolationsklasse nach IEC	F
Pumpenschaltung	-
Drehzahl	-
Drehzahlregelung Motor	eingebaut
Art der Drehzahlregelung	stufenlos
Kommunikation	ohne
Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G	Nein
Funkstandard 5G	Nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V	Nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA	Nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC	Nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)	-
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)	Nein
Potentialfreier Schaltkontakt	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen	Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP	Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP	Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks	Nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus	Nein

## Datenblatt für Artikel 99261679

---

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Umgebungstemperatur	-
Anschluss Einlasseite	Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Durchmesser, Anschluss Einlasseite	1 Zoll (25)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasseite	-
Druckstufe Flanschanschluss Einlass	PN 10
Anschlussstandard Einlasseite	ISO 228-1
Anschluss Auslasseite	Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser, Anschluss Auslasseite	1 Zoll (25)
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasseite	-
Druckstufe Flanschanschluss Auslasseite	PN 10
Anschlussstandard Auslasseite	ISO 228-1
Flanschform	-
Einbaulänge	130.00 mm
Schutzart (IP)	IPX4

# Datenblatt für Artikel 99261679

---

## BILDER



# Datenblatt für Artikel 99261679

---

