



WILO
2548552

013-C

GTIN: 4048482796758

Plavis 013-C, Ø 18-40mm, Ø 8-10mm, 15 W, 20 W

ARTIKELDETAILS

Kondensatthebeanlage zur Sammlung und Förderung von Kondensat aus Brennwertgeräten, Kühl- und Klimaanlage. Steckerfertige Ausführung mit drehbarem Deckel und Motor. Die Zuläufe werden durch anpassbare Gummiführungen fixiert. Die Niveausteuern der Kondensatthebeanlage erfolgt über Elektroden-Niveauschalter. Durch einen eingebauten Kugelrückflussverhinderer wird das Zurücklaufen des Kondensats in den Behälter verhindert. Dank der modularen Bauweise ist die Kondensatthebeanlage kompakt, leise und hat einen geringen Stromverbrauch. Für die Betriebssicherheit sind ein visueller Alarm sowie ein Alarmkontakt (Öffner/Schließer) integriert.

Besonderheiten/Produktvorteile

- Höhere Betriebssicherheit durch eingebauten visuellen Alarm und Alarmkontakt (Öffner /Schließer)
- Zuverlässige Füllstandsmessung über Elektroden-Niveauschalter
- Einfache Montage dank Plug & Pump-System mit anpassbarem Zulauf und drehbarer Abdeckung
- Schnelle und einfache Wartung dank abnehmbarem Wartungsdeckel und eingebautem Kugelrückflussverhinderer
- Energieeinsparung durch niedrigen Stromverbrauch (20 W)
- Perfekte Integration in die Kundenumgebung dank kompakter, moderner Bauform und leisem Betrieb (40 dBA)

Lieferumfang

- Kondensatthebeanlage mit Elektroden-Niveauschalter
- Behälter, Abdeckung und Wartungsdeckel
- 1,5 m langes Elektrokabel, Alarmkontakt
- Schlauch, druckseitig (Ø 8 mm, 5 m)
- Anpassbare Zuläufe (2x Gummiführung Ø 2/32 mm)
- Schrauben (Ø 4 mm) und Dübel für die Wandmontage
- Einbau- und Betriebsanleitung

2548552

Verwendungshinweis

- Brennwerttechnik
- Klima- und Kälteanlagen (z. B. Kühlschränke und Verdampfer)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	Plavis 013-C
-------	--------------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	249 mm
Breite	154 mm
Höhe	171 mm
Volumen	6.557,166 cm ³ (6,56 l)
Gewicht	1 kg

2548552

MERKMALE

Produktgruppe	Kondensathebeanlage (EC011712)
Werkstoff des Pumpengehäuses	Kunststoff
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Bemessungsspannung	100 - 240 V
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50/60 Hz
Behältervolumen	1,1 l
Nennstrom	0,20 A
Isolationsklasse nach IEC	B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 - 60 °C
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Geräuschemission	40 dB(A)
Schutzart (IP)	IP20
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor	20 W
Max. Saughöhe	0,00 m
Max. Förderhöhe	4,64 m
Max. Volumenstrom	0,34 l/h
Breite	123,00 mm
Höhe	139,00 mm
Tiefe	210,00 mm
Mit Granulatkörnern	Nein
Mit Ablaufschlauch	Nein

DQR

Baujahr von	01.03.2018
Breite	123 mm
Gewicht	0,750 kg
Höhe	139 mm
Länge	210 mm

2548552

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Frankreich (FR)
---------------	-----------------

Statistische Warennummer	Tauchmotor-Kreiselpumpen, einstufig (84137021)
--------------------------	--

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Versandstücke	1
---------------	---

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
-------------	------

ECHA DB hinterlegt	Ja
--------------------	----

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

REACH-SVHC-Name	Pb
-----------------	----

SCIP-Datenbank ID	bfe8d3cd-b372-412e-913d-f6a19b0fb14a
-------------------	--------------------------------------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein
---------------------------------	------

WEEE-Reg.-Nr.	DE 82996796
---------------	-------------

2548552

WEITERE BILDER

